
Артикул ADV 1054 Цвет - серебристый Материал - нержав. сталь SS 316 Основные размеры (общий габарит и присоединительные размеры ) 192 95 179 100 13 5,4 40 40 77  $\emptyset$  3 2 39 3 ADV 1054 Внешний вид и комплектация Шуруп 4х35 *Ушко10*-D004 Вилка-Гайка М6-Талреп М6х100-Гайка М6 Лев-Наконечниклевый



## Примечания:

- 1. Комплект ADV 1054 используется в качестве замыкающего элемента в деревянных и бетонных конструкциях.
- Применяеть с тросом диаметром 3 мм.
- Трос рекомендуется опрессовывать в наконечнике гидравлическим обжимным прессом до установки.
- Диапазон натяжения до 80 мм.
- После натяжения троса законтрить стопорные гайки.
- 6. Диаметр отверстия под шуруп 3,0 мм, глубина 35-40 мм.
- 7. Размер и вид дюбеля определяется специалистом.
- 8. Необходимый инструмент: ключи рожковые 4 и 11, ключ \$0003 ADV или вороток ФЗ мм.
- 9. Для облегчения натяжения троса на резьбы рекомендуется нанести смазку.
- 10. Во избежание ошибок рекомендуется дополнительно воспользоваться схемой установки ССЫЛКА

